

耐熱ビニルコード H-VSF・H-VFF 製造は相談に応じて13色まで可能

お問い合わせ・ご用命は
 西大阪製線 株式会社
 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南 3-15-25
 TEL. 06-6309-0456 FAX. 06-6309-0458

品名	サイズ	基本条長	色（常時在庫）
H-VSF	0.3mm ²	200m巻	13色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・若・水)
	0.5mm ²	200m巻	13色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・若・水)
	0.5mm ² (AC)	500m巻	11色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・白=黒筋入り)
	0.75mm ²	200m巻	14色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・若・水・透明) ※透明は500m巻
	0.75mm ² (AC)	500m巻	12色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・水)
	1.25mm ²	200m巻	13色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・若・水)
	2.0mm ²	200m巻	13色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・若・水)
	2.0mm ² (AC)	500m巻	3色(赤・青・白)
	H-VFF	0.3mm ²	500m巻・200m巻・100m巻
0.5mm ²		100m巻	5色(赤・黒・白・緑・灰)
0.75mm ²		100m巻	6色(赤・黒・白・緑・灰・透明) ※黒と灰は1000m巻もあり
0.75mm ² (TA)		100m巻・400m巻	1色(透明)
1.25mm ²		100m巻	6色(赤・青・黒・白・緑・灰)
2.0mm ²		100m巻	2色(白・灰)
H-VFF色違い	0.3mm ²	200m巻	1種類(赤/黒)
	0.5mm ²	100m巻	6種類(赤/黒・赤/白・白/黒・黄/茶・茶/黒・黒=白筋入り)
	0.75mm ² ~2.0mm ²	100m巻	1種類(赤/黒)
	3.5mm ²	100m巻	1種類(黒/柿)

(注) H-VSFは、基本的に心線はTA。 H-VFFは基本的に心線はAC。

V S F : 単心ビニルコード

H-V S F : 二種単心ビニルコード

○ 型式認可番号

V S F 0.5mm²~2mm² 12-829

H-V S F 0.5mm²~2mm² 12-3119

○ 定 各

V S F 連続使用温度最高 60°C、電圧 300V

H-V S F 連続使用温度最高 75°C、電圧 300V

導体				ビニル厚 mm	仕上外径 mm	導体抵抗 20°C Ω / k m		概算重量 k g / k m
公称断面積 mm ²	構成 線数/線径 mm	外径 mm	計算断面積 mm ²			A	T A	
0.3	12/0.18	0.7	0.3053	0.55	1.8	61.1	64.4	6
0.5	20/0.18	0.9	0.5089	0.8	2.5	36.7	38.6	11
0.75	30/0.18	1.1	0.7634	0.8	2.7	24.4	25.8	14
1.25	50/0.18	1.5	1.272	0.8	3.1	14.7	15.5	20
2.0	37/0.26	1.8	1.964	0.8	3.4	9.50	9.91	27



V F F : ビニル平形コード

H-V F F : 二種ビニル平形コード

○型式認可番号

V F F 0.5mm²~5.5mm² 12-830

H-V F F 0.5mm²~5.5mm² 12-7738

○定 格

V F F 連続使用温度最高 60°C、電圧 300V

H-V F F 連続使用温度最高 75°C、電圧 300V

尚、当社ではV F F Dビニル色違い平形コード、
又3-V F F ビニル3本平形コードも製造しております。

導体				ビニル厚 mm	仕上外径 mm	導体抵抗 20°CΩ/k m	概算重量 k g/k m
公称断面積 mm ²	構成 線数/線径 mm	外径 mm	計算断面積 mm ²				
0.3	12/0.18	0.7	0.3053	0.55	1.8×3.6	61.1	12
0.5	20/0.18	0.9	0.5089	0.8	2.5×5.0	36.7	22
0.75	30/0.18	1.1	0.7634	0.8	2.7×5.4	24.4	28
1.25	50/0.18	1.5	1.272	0.8	3.1×6.2	14.7	40
2.0	37/0.26	1.8	1.964	0.8	3.4×6.8	9.5	54
3.5	45/0.32	2.5	3.619	0.8	4.1×8.2	5.9	92

